



高分子薄片防水卷材系列

◎PVC 均質/加筋/背襯無紡布防水卷材

規格種類：

規格種類：單色/雙色、均質、內增強(加筋)、外增強(複合無紡布)；幅寬2.0M以上、厚度1.0mm~3.0mm、特殊接著處理/表面處理、包邊處理，耐燃、耐候(3500hrs)，符合CNS/GB/ASTM/DIN標準。



PVC卷材的種類與規格：

- 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm PVC 單色均質 (Sheet) 防水卷材，寬2.0M以上。
- 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm PVC 雙色均質 (Sheet) 防水卷材，寬2.0M以上。
- 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm PVC 雙色聚酯纖維夾網布防水卷材，寬2.0M以上。
- 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm PVC 雙色均質 (Sheet) 加無紡布防水卷材，寬2.0M以上。
- 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm PVC 單色均質 (Sheet) 加無紡布防水卷材，寬2.0M以上。

應用領域：

- 大底、底板、頂板防水工程
- 暴露屋面防水工程
- 水泥屋面防水工程
- 舊防水層的再防水施工
- 輕鋼屋面的防水隔音隔熱工程
- 水池、生態池、游泳池防水工程

施工方式：

- 全黏式系統：(Full Adhered System)
使用亞力士接著劑，適用於中小型屋面。
- 機械式固定系統：(Mechanically Fastened System)
適用於任何大小的新屋面和舊屋面翻新。

