

海豹龍[®] HYPATEX



HYPATEX耐候抗UV橡膠彈性防水膠系列

◎海豹龍(HYPATEX)橡膠彈性防水膠(油性、水性)

產品說明：

海豹龍[®]橡膠彈性防水膠是採用特殊橡膠所製成的防水膠。在眾多的實驗證明，使用海豹龍[®]橡膠彈性防水膠，其經歷長年嚴苛氣候變化的考驗，仍然安好無損。

技術指標：(CNS8645)

抗拉強度(Tensile Strength)	25kgf/cm ² 以上
伸長率(Extension)	300%以上
撕裂強度(Tear Strength)	15kgf/cm以上

特 性：

- 密著性特佳、可直接塗佈於底材面(有塗佈接著底劑效果更佳)。
- 耐候性(耐臭氧、抗UV)、耐酸鹼、耐鹽霧、耐寒性、耐水性特佳。
- 施工接合容易，強韌又牢固。
- 適合各種形狀底材防水施工。
- 多樣化，又省能源。

用 途：

- 建築物屋頂、內外牆、地下室外牆、木材、鐵材之防水隔熱塗佈。
- 蓄水池、污水處理槽、空中花園等之防水處理。

外觀顏色：雪白、亮灰、翠綠及各種訂製顏色。(型錄印刷色卡僅供參考)

雪白	亮灰	翠綠	水藍
----	----	----	----



伸長率達
800%以上

參考用量：1.0~1.2Kg/m²(無使用抗裂網布補強) 2.4~3.6Kg/m²(建議中間鋪設抗裂網布補強)

規 格 1:加侖桶3Kg、5加侖桶裝15Kg