



高分子乳膠防水材系列

◎CW-330陽離子性丙烯酸共聚合樹脂滲透底漆、接著層、樹脂砂漿補強層（日本進口）

產品說明：

CW-330為日本進口陽離子性丙烯酸共聚合樹脂乳液，因其優越的接著性(為一般陰離子性樹脂的1.5~2倍強度)、滲透性、耐水性及耐鹼性，適合各類防水材料之接著底漆或前處理劑(封塞劑)使用(潮濕面可施作)。

技術指標：

外觀(Appearance)	乳白色乳膠
離子性(ionic state)	陽離子
固成分	45±2%
粘度(Viscosity)	1000mPa·s以下
玻璃轉化點(TG)	0°C



用 途：

- 可作為底塗於混凝土、水泥抹灰、木地板、磚牆、水泥砂漿批面、石膏板材等底塗使用，滲透接著佳。
- 亦可添加到水泥砂漿中，提高其粘結強度與柔韌性(抗裂性)，並防止起砂。
- 可作為水泥養護、水泥添加劑或新舊水泥面接著劑使用。
- 樹脂砂漿作地坪底塗、中塗材。
- 柏油路面補強材。

參考用量：0.25~0.3Kg/m² (滲透底塗); 0.5~1.0Kg/m² (與水泥混合作接著應用)

規 格：5加侖桶(18公斤)。

