



高分子乳膠防水材系列

◎CW-413陽離子性高濃度丙烯酸共聚合乳膠防水材 (日本進口)

產品說明：

CW-413 為日本進口水性陽離子性丙烯酸共聚合樹脂乳液，玻璃轉化溫度為 $T_g = -31^{\circ}\text{C}$ ，純樹脂的伸長率可超過2000%，與特殊水泥系無機材組合成的水泥基防水材/塗料，具優越的接著力與伸長率(可超過300%以上)，具極佳的耐水性及耐候性，能抵抗輕微的震動與微小的位移，適合室、內外防水用途，可符合JIS A6909.A6010.A6021及JC/T894-2001規格。

技術指標：

外觀(Appearance)	乳白色乳膠
離子性(ionic state)	陽離子
固成分(Solid Content)	60± 2%
粘度(Viscosity)	3000± 1000mPa · s
玻璃轉化溫度(Tg)	-31°C



陰離子

陽離子

用 途：

- 可作水泥、軀體之防水、亦可作為屋頂、浴室、窗框周邊、內外牆、陽台、中庭、花台、地下室內外壁等防水用途。
- 可作為複合式防水工法之前置防水層，可搭配抗裂夾網布或面層塗佈彈性防水塗料等防水材料。

參考用量：每1mm的厚度用量約1.2~1.5Kg/m²

規 格43公斤組(18公斤乳液+25公斤骨材)。

