



## 高分子乳膠防水材料系列

### ◎自修復型聚合物水泥防水塗料

#### 產品簡介：

本聚合物水泥塗料是以特殊高分子樹脂乳液和水泥為主要原料，加入多種特殊止水材料及其他助劑而成，雙組份材料混合塗佈固化後形成一種遇水可自行修復隙縫功能的塗層，依不同配比可調成，符合GB/T23445-2009 III型規格。

#### 技術指標：

序 號	試驗項目		技術指標
			III型
1	固體含量/%		70
2	拉伸強度	無處理/MPa $\geq$	1.8
		加熱處理後保持率/% $\geq$	80
		鹼處理後保持率/% $\geq$	70
		浸水處理後保持率/% $\geq$	70
		紫外線處理後保持率/% $\geq$	—
3	斷裂 伸長率	無處理/% $\geq$	30
		加熱處理/% $\geq$	20
		鹼處理/% $\geq$	20
		浸水處理/% $\geq$	20
		紫外線處理/% $\geq$	—
4	低溫柔性〔 $\phi$ 10mm棒〕		—
5	黏結強度	無處理/MPa $\geq$	1.0
		潮濕基層，MPa $\geq$	1.0
		鹼處理/MPa $\geq$	1.0
		浸水處理/MPa $\geq$	1.0
6	不透水性〔0.3MPa，30min〕		不透水
7	抗滲性〔砂漿背水面〕MPa $\geq$		0.8
8	自閉性h		24h

#### 用 途：

- 地下室內外壁、衛生間、陽台、窗框、屋面、地下水坑、電梯坑、水槽、地鐵、捷運系統、隧道、地下停車場、游泳池等。