



## 高分子乳膠防水材系列

### ◎CW-183 EVA共聚合樹脂乳膠防水材

產品說明：

CW-183採用水泥基專用非離子性EVA樹脂乳液，與特殊水泥系無機材組合成的水泥基防水材，具較優越的接著力與伸長率，操作度優異，流動性佳、具有良好的耐水性，能抗輕微的震動與微小的位移，適合室、內外防水用途，可符合JIS A6909.A6010.A6021及JC/T894-2001規格。

技術指標：

外觀(Appearance)	乳白色乳膠
離子性(ionic state)	非離子
固成分(Solid Content)	55± 1%
粘度(Viscosity)	2000± 500mPa · s
玻璃轉化溫度(Tg)	0°C

用 途：

- 可作水泥軀體之防水、亦可為作為屋頂、浴室、窗框周邊、內外牆、陽台、中庭、花台、地下室內外壁等防水用途
- 可作為複合式防水工法之前置防水層，可搭配抗裂夾網布或面層塗佈彈性防水塗料等防水材料。

參考用量：每1mm的厚度用量約1.2~1.5Kg/m<sup>2</sup>

規 格43公斤組(18公斤乳液+25公斤骨材)、18公斤桶(8公斤乳液+10公斤骨材)。

