



接著底材系列

◎AR-3 油性橡膠底漆(氯化橡膠型)

產品說明：

AR-3橡膠底漆是使用特殊德國進口橡膠原料(氯化橡膠)製成之橡膠底漆，因其優越的接著性、滲透性、耐水性及耐鹼性，適合各類防水材料之接著底漆或前處理劑(封塞劑)使用，被塗刷面須完全乾燥。

技術指標：

外觀(Appearance)	淡黃色透明液
粘度(Viscosity)	200mPa·s以下

用 途：

- 可作屋頂、牆壁風化之水泥面、或起粉之水泥面的封塞劑/底漆，滲透接著佳。
- 可作海豹龍彈性防水隔熱塗料、水性複合樹脂防水材料(彈性水泥)、內外牆彈性防水隔熱塗料或一般水性水泥漆等之接著劑(primer)。
- 可做壁癌油漆面刮除後之前處理劑，滲透接著佳。

參考用量：0.25~0.3Kg/m² 規 格1加侖桶(3公斤)、5加侖桶(15公斤)。

◎TUR-40 濕氣硬化PU底漆(濕氣硬化型)

產品說明：

TUR-40為單液型低粘度高滲透性濕氣硬化型PU底膠，因其低粘度、高滲透力之特性，適合應用在水泥地板上防水底漆、牆壁小裂縫填補有極佳的防水效果、耐候性、延展性優異，潮濕面亦可施作(表乾內濕)。

技術指標：

外觀(Appearance)	淡黃色透明液
粘度(Viscosity)	200mPa·s以下

用 途：

- 可作屋頂、牆壁風化之水泥面、或起粉之水泥面的封塞劑/底漆，滲透接著佳。

參考用量：0.25~0.3Kg/m²

規 格5加侖桶(16公斤)