



接著底材系列

◎CW-186雙液型環氧基接著劑(EPOXY型)

產品說明：

CW-186亞力士環氧基接著劑為環氧樹脂系列之強力接著劑，接著力佳，混合後可使用在新舊水泥混凝土間之接著或填補，同時具備耐候性、耐化學藥品性、耐水、耐油性皆佳等特性，可使用時間約30分鐘左右，作業性良好。適用於一般水泥混凝土建築物之增建或舊有之混凝土與新水泥混凝土之連接(地面需乾燥)。

技術指標：

主成分(Components)	主劑：環氧樹脂 硬化劑：聚醯胺樹脂
固成分(Solid Content)	100± 2%
可操作時間	30Min

用途：

- 可作舊水泥橋柱之拓寬或擴建，在新舊混凝土之連接處。
- 可作新建橋面之混凝土與混凝土之連接處。
- 可作新舊水泥建築物之連接處或水泥製品間之接著。
- 可作水泥製水塔內面之塗裝，防止漏水；水泥混凝土屋頂裂痕之補漏。

參考用量：0.3~0.5Kg/m²

規格30公斤組(2：1)

◎CW-70油性瀝青底漆(瀝青型)

產品說明：

CW-70本品採用高濃度瀝青原料精緻而成的黑色粘稠狀、細緻而均勻膠狀液體之防水塗料，具有高接著力、高滲透等特性，適合做為橡化瀝青防水材之前處理或底漆使用(封塞劑)。

用途：

- 橡化瀝青防水材之前處理或底漆使用(封塞劑)。

外觀顏色：黑色

參考用量：0.25~0.3Kg/m²以上

規格5加侖桶(14公斤)。