



彈性防水材料系列

◎CW-80丙烯酸(壓克力)彈性防水塗料(彈性型)

產品說明：

CW-80亞力士丙烯酸(壓克力)彈性防水塗料是一種具有彈性(抗熱漲冷縮性)，抗紫外線、耐候性與耐酸鹼性的水性防水塗料，適合建築物屋頂、外牆之防水塗佈(外露型)，因為接著力佳、彈性佳、耐水性、壽命長等特性，適合屋頂、外牆耐候彈性防水塗膜。

技術指標：(CNS8641、CNS8645)

抗拉強度(Tensile Strength)	10kgf/cm ² 以上
伸長率(Extension)	300%以上
撕裂強度(Tear Strength)	8kgf/cm以上

用 途：

- 混凝土建築物專用之抗龜裂、防水、防漏、裝飾保護之水性彈性塗料。
- 石綿瓦、烤漆板、彩鋼瓦等防水處理。

外觀顏色：雪白、亮灰、奶黃、森林綠、天空藍、象牙及各種訂製顏色。(型錄印刷色卡僅供參考)

雪白	亮灰	奶黃	森林綠	天空藍	象牙
----	----	----	-----	-----	----

參考用量：0.8~1.0Kg/m²(外牆)、1.2~1.5 Kg/m²(屋頂)

規 格5加侖桶(20公斤)。

