



灌注/止漏材系列

◎CW-580 親水型PU發泡止漏材

產品說明：

CW-580為一親水型聚氨酯防水/止漏材，與水(濕氣)作用後，迅速產生高彈性發泡體阻塞裂縫，達到止水的目的。

技術指標：

粘度	350Cps以上
NCO%	7± 0.5
比重	1.06
固成分%	85以上

用 途：

- 大樓、橋梁、隧道等各種水泥建築物裂縫之滲水止漏及結構之補強。
- 工廠基地、建物基地、一般土地等地質穩定改良灌注。

規 格5加侖桶(17公斤)

◎CW-600 疏水型PU發泡止漏材

產品說明：

CW-600為一單液聚氨酯防水/止漏材，與水(濕氣)接觸後會產生排水性，兩者作用後迅速膨脹，使其達到止水的目的。

技術指標：

粘度	500± 200
NCO%	17± 2
比重	1.14
燃點	>100°C
發泡後收縮率	不收縮
膨脹倍率	>30
遇水反應時間	<3分鐘

用 途：

- 大樓、橋梁、隧道等各種水泥建築物裂縫之滲水止漏及結構之補強。
- 工廠基地、建物基地、一般土地等地質穩定改良灌注。

規 格5加侖桶(17公斤)