



地坪材系列

◎CW-606FX強化耐磨高抗壓樹脂砂漿材(高抗壓型)

產品說明：

CW-606FX強化耐磨高抗壓樹脂砂漿材，使用高分子乳膠配合精選無機骨材(包含特殊補強劑、流平劑、助劑、石英砂等原料)，組成的雙液型耐磨砂漿地坪材，具有良好耐磨、高抗壓，耐衝擊強度等物理機械性能，適合工廠、地下停車場、倉庫等使用。

技術指標：

抗彎強度(Flexural Strength)	120Kgf/cm ² 以上
抗壓強度(Compressive Strength)	450Kgf/cm ² 以上
接著強度(Adhesive Strength)	10Kgf/cm ² 以上
耐磨耗(Abrasion resistance)	0.6g以下
28天收縮	0.04%以下



用途：

- 可作舊混凝土風化修繕面之修補整平材使用。
- 可作為耐磨抗壓砂漿地坪使用，適合工廠、地下停車場、倉庫使用。
- 面層可塗佈EPOXY作環氧地坪系統，亦可面塗壓克力彩色球場面料作球場地坪系統。

參考用量：每1mm的厚度用量約1.2~1.5Kg/m²

規格 93公斤組(18公斤乳液+25公斤骨材共3包)