



地坪材系列

◎CW-926T 溶劑型環氧樹脂面材(薄塗型)

產品說明：

CW-926T溶劑型環氧樹脂面材是以環氧樹脂及聚醯胺硬化劑，配合耐酸鹼性顏料調製而成之雙液型重防蝕塗料，為薄塗型面材，適合滾輪操作，成膜後能形成緻密堅硬的漆膜，具有優的耐磨耗性、耐刷洗性，適合作為環氧地坪系統之面塗層使用(止滑型地坪)。

技術指標：

鉛筆硬度	H
耐衝擊性(Impact Resistance)	無龜裂、剝離現象
耐屈曲性	無龜裂、剝離現象
耐磨耗(Abrasion resistance)	0.065g以下

用 途：

- 可作為醫院、電子廠、食品廠、藥廠，及耐酸鹼地面之環氧地坪系統之耐磨抗壓中塗使用。

外觀顏色：

E-01淡綠、E-03湖綠、E-06彩綠、E-36銀灰、E-45天藍、E-61砂色、E-88嫩綠、E-94灰藍

參考用量：0.35~0.4Kg/m²

規 格 主劑/硬化劑=4：1 & 5：1(各色均有差異)

◎CW-500 水性環氧樹脂面材

產品說明：

CW-500水性環氧樹脂面材是以使用水溶液態環氧樹脂及變性胺硬化劑及特殊顏料調配而成之雙液型水性面漆，可用水稀釋，但硬化後塗膜性能不亞於溶劑型之環氧樹脂面漆，具有良好的耐光性，不易粉化、變色，最適於高度衛生要求之工作場合用。

用 途：

- 可作為醫院、電子廠、食品廠、藥廠，及耐酸鹼地面之環氧地坪系統之耐磨抗壓中塗使用。
- 對潮濕面之接著性佳，可作為無溶劑型、溶劑型環氧樹脂漆之底漆。

參考用量：0.35~0.4Kg/m²

規 格 主劑/硬化劑=3.6：1 & 5：1(各色均有差異)