

## 自黏式橡化瀝青防水毯

### 產品簡介



亞力士自黏式橡化瀝青防水毯系列是由 SBS 橡膠彈性體改性成的瀝青防水毯，中間夾層有聚酯纖維布、不織布或銅片作為補強，表面覆以聚乙烯膜(PE)、砂粒、雙面膠膜(附離型紙)或不織布面所製成的建築防水材料。此產品具有極佳具有抗拉、抗撕裂、伸長率、抗穿孔、透氣性、防水、耐水壓及耐候性等優異特性，其防水與防潮效果比一般傳統的防水材料更能表現優異。

### 適用範圍

工業與民用建築的屋面、地下室的防水、防潮，冷庫、游泳池、地鐵、隧道、飲水池、污水池等構築物的防水防腐。



### 特性

- 具有優良的耐候性及抗酸、鹼、鹽及紫外線等特性
- 具自黏性可與結構面做自粘結，防水效果佳、吸水率低
- 高品質、材質穩定、不易變質
- 物性表現優異，具有優良的高延展性能，可抵抗結構較大的裂縫。
- 施工快速、維修容易

### 規格

1 - 3mm 厚(表面砂面、雙面膠膜、PE 面、布面)，1M x10M、1M x15M



常偉股份有限公司

公司/工廠：台灣省桃園縣大園鄉埔心村 11 鄰 68-17 號

TEL : 03-3817576

FAX : 03-3817577

E-mail : [charng.wei@msa.hinet.net](mailto:charng.wei@msa.hinet.net)

<http://www.charngwei.com.tw>